

Våra lyfttillbehör är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandarder och är designade för att komplettera och öka funktionaliteten hos våra lyftsystem. Enkla att installera och lätta att använda, dessa tillbehör hjälper till att anpassa din lyftsituation efter varje individuellt behov.



Lyftbyglar

Vi erbjuder flera alternativ för lyftbyglar, inklusive vår senaste 2-punkts snabbkopplingsserie - en lätt men ändå hållbar lyftbygel som ansluts på några sekunder. De har en lättläst etikett som anger specifikationerna, vilket gör det enkelt att välja rätt lyftbygel. Med extra stora krokar och hög viktkapacitet uppfyller dessa lyftbyglar de flesta lyftkrav. Dessutom erbjuder vi 4-punktssystem för att ta emot mer robusta patienter.



Medicinska vågar

Vår våg är godkänd för att väga patienter i medicinsk miljö. Vågen är snabb, exakt och enkel att använda och uppfyller alla relevanta standarder.

4-punkt elektrisk lyftbygel

Denna lyftbygel är det optimala valet för sjukhus och andra hälsovårdsmiljöer som använder selar som fästs med klämmor. Lyftkontrollen styr enkelt den elektriska rörelsen och gör den smidig och bekväm för både klienten och vårdgivaren.

Lyftrullvagn

Designad för att transportera våra bärbara lyftar från ett rum eller avdelning till nästa, vår vagn har en halkfri yta, två riktade och två låsbara hjul bak. Lätt att montera då den levereras komplett med en djup korg för att bära selar och andra lyfttillbehör.

Tillbehör och funktioner




Lyftbyglar

Snabbkopplingsserie. Altair/
Roomer S: Art. nr: 55751,
55763, 55764. HeliQ/HeliQ PT:
Art. nr: 72754, 72755, 72757



4-Punkts elektrisk lyftbygel

Tillgänglig i 4 storlekar.
Art. nr: 55611, 55612, 55613
and 54043



Laddare

Laddare med hållare.
Art. nr: 71470, 71471, 71472,
71473



4-Punktsbygel Altair/ RoomerS

4-punktsupphänging på
Altair & Roomer S. Placeras på
benkrok.
Art. nr: 55619



Våg

Medicinsk våg godkänd för
vägning patienter upp till 320
kg. Art. nr: 50590 (Altair/
Roomer S), 50591 (HeliQ)



Adaptiv D-schackel

Tillåter anslutning av våra
bärbara lyftar till befintliga
rälssystem.
Art. nr: 53043



Bygelpolstring

Mjukgörande skydd för
lyftbygel. Lyftbygel säljs
separat.
Art. nr: 50866




Rullvagn

Rullvagn med hjul för
transport av portabla lyftar
mellan olika rum. Art. nr:
70346



Förlängningsarm

Förlängningsarm som
underlättar när man flyttar
portabla taklyftar till ett annat
skensystem Art.nr. 50494




4-Punktsbygel HeliQ

4-punktsupphänging för
HeliQ/HeliQ PT.
Art. nr: 92938



Mellanstycke

För att kunna justera
lyfthöjden.



Tekniska specifikationer

Lyftbyglar							4-Punkts Lyftbyglar			
Art. nr.	Beskrivning	Längd	Viktkapacitet	Produktvikt	Rekommenderad användning	Upphängning	Art. nr.	Dimensioner	Viktkapacitet	Produktvikt
55751	Snabbkopplingsserie för Altair/ Roomer S	45cm / 17.7"	300kg / 661lb	1.2kg / 2.6lb	De flesta lyftsituationerna	2, 3 eller 4 ¹ -punkt ¹ med 55619	55619	47cm x 13.4cm / 18.5" x 5.3"	300kg / 661lb	0.8kg / 1.8lb
55763	Snabbkopplingsserie för Altair/ Roomer S	35cm / 13.8"	300kg / 661lb	1.0kg / 2.2lb	Barn, smala patienter	2, 3 eller 4 ¹ -punkt ¹ med 55619	92938	61cm x 43cm / 24" x 17"	300kg / 661lb	7.2kg / 15.8lb
55764	Snabbkopplingsserie för Altair/ Roomer S	55cm / 21.7"	300kg / 661lb	1.5kg / 3.2lb	Större patienter eller de som är känsliga mot tryck	2, 3 eller 4 ¹ -punkt ¹ med 55619	Tillbehör			
72754	Snabbkopplingsserie för HeliQ/HeliQ PT	35cm / 13.8"	300kg / 661lb	0.9kg / 2.0lb	Barn, smala patienter	2-punkt				
72755	Snabbkopplingsserie för HeliQ/HeliQ PT	45cm / 17.7"	300kg / 661lb	1.1kg / 2.4lb	De flesta lyftsituationerna	2-punkt	Art. nr.	Beskrivning	Viktkapacitet	Produktvikt
72757	Snabbkopplingsserie för HeliQ/HeliQ PT	60cm / 23.6"	300kg / 661lb	1.3kg / 2.9lb	Större patienter eller de som är känsliga mot tryck	2-punkt	53043	D-Ring Schackel	300kg / 661lb	0.1kg / 0.3lb
55611	Fixerad, för HeliQ/ HeliQ PT	35cm / 13.8"	300kg / 661lb	2.0kg / 4.4lb	Barn, smala patienter	2-punkt	50494	Förlängningsarm	11.2kg/24.6lb	0.5kg / 1.1lb
55612	Fixerad, för HeliQ/ HeliQ PT	55cm / 21.7"	300kg / 661lb	2.0kg / 4.4lb	Större patienter eller de som är känsliga mot tryck	2-punkt				
55613	Fixerad, för HeliQ/ HeliQ PT	60cm / 23.6"	300kg / 661lb	2.0kg / 4.4lb	Större patienter eller de som är känsliga mot tryck	2-punkt				
54043	Fixerad, för HeliQ/ HeliQ PT	45cm / 17.7"	300kg / 661lb	2.0kg / 4.4lb	De flesta lyftsituationerna	2-punkt				



We improve freedom of movement
and quality of care for people.

Tekniska specifikationer

Rullvagn	
Art.nr.	70346
Dimensioner (L x B)	63.2cm x 88.4cm /
Höjd Höjd med handtag	78.2cm 88.4cm
Hjulstorlek	12.5cm
Korgstorlek (L x D x H)	47 x 34,5 x 23 cm
Material	Stål / Plastic Basket
Produktvikt	14kg
Viktkapacitet	20kg / 44.1lb
Kompatibilitet	Altair, Roomer S

Laddare	
Art.nr.	Europa: 71470 Storbritannien: 71471 Japan: 71472 Nord America: 71473
Input	100-240V AC, 1.6A Max, 50 - 60Hz
Output	27.8V, 0.8A, DC
Godkännande	IP Klass IPX0, CE-marked I överensstämmelse med EN-60601-1 (Elektrisk Säkerhet) and EN-60101-2 (EMC)
Protection	Kortslutning, polarisering, överhettning, klass II mot elektrisk chock
Laddningstid	6 timmar
Komponenter	Sladd, Batterihållare, Batteri
Anslutning	Kräver anslutning till ett skyddsjordat eluttag

Våg (Global)	
Art.nr.	50590 (Altair/Roomer S) 50591 (HeliQ)
Dimensioner (L x B)	12cm x 7cm x 16cm / 4.7" x 2.8" x 6.3"
Display	3./cm / 1.5" LCD Panel 5.5 sifferdisplay
Batteri	6 x 1.5V AAA
Precisionsklass	2009/23/EC OIML III
Temperatur	Omgivning: 0°C to +40°C
Godkännande	Direktiv 93/42/EEC, 2009/23/EC CE, FDA D072479/3007074192
Produktvikt	1.3kg / 2.9lb
Viktkapacitet	300kg / 661.4lb

4-Punksbyglar			
	Small	Medium	Large
Art.nr.	92441 (Manuell)	92442 (Elektrisk)	92443 (Elektrisk)
Dimensioner (L x B x H)	46.5cm x 45cm x 49.5cm/ 18.3" x 17.7" x 19.4"	46.5cm x 59cm x 49.5cm/ 18.3" x 23.2" x 19.4"	46.5cm x 73cm x 49.5cm/ 18.3" x 28.7" x 19.4"
Inmatning	24V DC, 4A		
Omgivningsvillkor	Omgivningstemperatur: 10°C to +40°C, Luftfuktighet i omgivningen 30% to 75%, Omgivande tryck: 700 hPa to 1060 hPa		
Arbetscykel	-	10%, Maximum 2 minuter PÅ, 18 minuter AV	10%, Maximum 2 minuter PÅ, 18 minuter AV
Godkännande	CE godkänd enligt MDD93/42/EEC, I överensstämmelse med ISO10535 Modeller 92442, 92443 IP Rating IPX5		
Produktvikt	7.6kg / 16.8lb	10.2kg / 22.5lb	10.6kg / 23.4lb
Viktkapacitet	227kg / 500lb		

Bygelpolstring för lyftbygel			
Art.nr.	50866	Material	Polyester
Dimensioner (L x B)	36cm x 23cm / 14.2" x 9.1"	Lyftbygelkompatibilitet	55751, 55764, 72755, 72757
Varningar	Ej för bruk i våta miljöer		

Våg (Nord America endast)	
Art.nr.	50348
Dimensioner (L x B x D)	16.4cm x 26.5cm x 7cm / 6.5" x 10.4" x 2.7"
Upplösning	0 - 200kg = 100g 200 - 320kg = 200g
Batteri	4 x LR6/AA
Precisionsklass	OIML R76 C2/C1.6
Temperatur	Omgivning: -10°C to +40°C Lagring: -40°C to +85°C
Godkännande	IP Class: IP54 Direktiv 90/384/EEC
Produktvikt	0.7kg / 1.5lb
Viktkapacitet	320kg / 705lb



We improve freedom of movement
and quality of care for people.